

Primasil



SILIKONHARZ? JA SICHER.



Leichtgängige
und kraftsparende
Verarbeitung



Wasserabweisend



Schutz gegen
Algen- und
Pilzbefall

THE POWER OF SURFACE.

PREMIUM-FASSADENFARBE MIT MAXIMALEM LANGZEITSCHUTZ FÜR PERFEKTE OBERFLÄCHEN.

Mit einer perfekt aufeinander abgestimmten Silikonharzbindemittel-Kombination bietet die Primasil Fassadenfarbe eine einzigartige Mischung aus extremer Wasserabweisung und hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, wodurch Fassaden, selbst nach jahrelanger Belastung, frisch und neu aussehen.

Das große Spektrum der möglichen Untergründe, von Neu- und Renovierungsanstrichen zeichnet die Primasil aus und macht sie zu einem echten Alleskönner auf der Fassade. Die mit Quarzsand gefüllte Variante - der Primasil Streichputz - eignet sich besonders als struktur-egalisierender Renovierungsanstrich.

WEITERE VORTEILE

- Bewährte Qualität seit über 40 Jahren
- Hervorragende Ausbesserungsmöglichkeiten
- Geringe Wasseraufnahme, hoch diffusionsoffen
- Abtönbar über ColorExpress und als Werkstönung



Wohnhaus Reindlstraße, Linz



Bezirksalten- und Pflegeheim Kallham, OÖ

PRODUKTINFORMATION

Produkte	Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasseraufnahme	Verbrauch/m ²	Gebindegrößen
Primasil Fassadenfarbe	V1: < 0,06 (sd-H ₂ O-Wert)	W3: < 0,08 [kg/(m ² · h _{0,5})]	ca. 200 - 350 g/m ² pro Anstrich	2 kg / 7 kg / 12,5 kg / 25 kg
Primasil Streichputz	V1: < 0,06 (sd-H ₂ O-Wert)	W3: < 0,08 [kg/(m ² · h _{0,5})]	ca. 250 - 400 g/m ² pro Anstrich	25 kg
Primasil Grundkonzentrat	-	-	ca. 150 - 200 g/m ²	5 kg / 12 kg

**Produktübersicht
für den Fachhandwerker**

Weitere Informationen zu
Primasil Fassadenfarbe



Weitere Informationen zu
Primasil Streichputz

