



## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

|  |  |
|--|--|
| Produktbezeichnung   | Capatect CarboPor K  |
| Kenncode des Produkttyps<br>DoP Nr.                                      | CE990456/V.0006  |
| Verwendungszweck   | Außenputz mit organischen Bindemittel für Wände, Decken und Pfeilern |
| Hersteller   | Synthesa Chemie Ges.m.b.H<br>4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31       |
| System(e) zur Bewertung<br>und Überprüfung<br>der Leistungsbeständigkeit | System 3 (Brandverhalten)<br>System 4 (angeführte Leistung)          |
| Harmonisierte Norm   | EN 15824:2017  |
| Notifizierte Stelle  | ISB Linz – NB 1322   |
| Erklärte Leistung  |  |

| EN 15824 : 2017 ZA. 1.1          |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Wesentliche Merkmale             | Leistung  | harmonisierte technische Spezifikation |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ | V1 hoch   | EN 15824 : 2017                        |
| Wasseraufnahme                   | W3 niedrig  | EN 15824 : 2017                        |
| Hafffestigkeit                   | $\geq 0,3$ MPa<br>Bruchbild B   | EN 15824 : 2017                        |
| Dauerhaftigkeit                  | NPD   | EN 15824 : 2017                        |
| Wärmeleitfähigkeit               | $\lambda_{10, dry} 0,75$ W / (m.K)<br>Tabellierter Mittelwert (P=50%) | EN 15824 : 2017                        |
| Brandverhalten                   | Euroklasse A2   | EN 15824 : 2017                        |
| Gefährliche Stoffe               | NPD   | EN 15824 : 2017                        |

Die Leistung von Capatect CarboPor K entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg, Ausstellungsdatum 23.03.2022. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)