

Capatect Sockelschienen

- Systemabschlussprofil aus unbeschichtetem Aluminium, Trogform, Stangenware

Werkstoff

Anwendungsbereich:

Abschlußprofil für Capatect-WDVS - Systeme.

Eigenschaften

- stranggepreßtes Aluminium
- schafft eine geschlossene Systemunterseite
- fluchtgerechter, sauberer Systemabschluß
- gezielte Regenwasserabführung
- Die tatsächliche lichte Weite der Trogform ist um 3 mm größer als die Nennweite.

Ergänzungsprodukte

Capatect-Montage-Set Befestigungsmaterial für Capatect-Sockelschienen.

Karton mit:

- 75 Stk Kunststoff-Spreizdübel mit verzinkter Schraube 6 x 60 mm
- 10 Stk Sockelschienen-Verbinder aus Hart-PVC
- 50 Stk Distanzstücke 3 mm

Capatect Sockelschienen-Verbinder

Zur Verbindung der Sockelschienen. Länge je 3 cm.

Capatect Sockelschienen-Verbinder variabel

Zur Verbindung der Sockelschienen. In Stangen zu 1 m Länge, zum Selbstabblängen.

Capatect Distanzstücke

Zur Unterfütterung der Capatect Sockelschiene bei Wandunebenheiten (± 1 cm). Erhältlich in den Dicken 3 mm, 5 mm und 8 mm.

Capatect Montage-Schlagschrauben

Zur Befestigung der Sockelschienen in den Dimensionen 6 x 60 mm und 8 x 75 mm erhältlich.

Technische Daten

Verbrauch:

1,0 m/m

Stangenlänge:

2 lfm

Farbton:

Aluminium natur

Lagerung:

eben, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.



Untergrundvorbereitung:

Vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen, Putzhohlstellen beizuputzen.

Eventuelle, fertigungsbedingt anhaftende Ölrreste an den Profilen sind zu entfernen.

Befestigungsverfahren:

Die der gewählten Dämmstoffdicke entsprechende Capatect-Sockelschiene wird mit den systemzugehörigen Capatect-Montage-Schlagschrauben im Abstand von ca. 30 cm fluchtgerecht am Untergrund befestigt.

Die Langlochbohrungen ermöglichen hierbei eine exakte Ausrichtung.

Schienenstöße werden mit Capatect-Sockelschienen-Verbindern zusammengesteckt.

Untergrundtoleranzen werden mit den Capatect-Distanzstücken hinterfüllt.

Artikelnummer / Verpackung

Artikelnummer	Dämmschichtdicke	Trogausladung	Länge	Stk. / Karton
1814 0001	60 mm	63 mm	2 lfm	10
3145 0001	80 mm	83 mm	2 lfm	10
3148 0001	100 mm	103 mm	2 lfm	10
3157 0001	120 mm	123 mm	2 lfm	10
3158 0001	140 mm	143 mm	2 lfm	10
3159 0001	160 mm	163 mm	2 lfm	10
3163 0001	180 mm	183 mm	2 lfm	10
3147 0001	200 mm	203 mm	2 lfm	10

Sonderprofile auf Anfrage

Technische Information: Capatect Sockelschienen, Stand: Jänner 2010

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer/Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 553-0, Fax 0 72 62 / 553-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

A-1110 Wien
Am Kanal 105
Tel. 01 / 20 1 46-0
Fax 01 / 20 1 46-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid / Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 07229 / 87118-0
Fax 07229 / 87118-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0662 / 85 30 59
Fax 0662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen / lbk.
Industriezone 11
Tel. 05232 / 29 29
Fax 05232 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 05522 / 44 6 77
Fax 05522 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 03124 / 25 0 30
Fax 03124 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0463 / 36 6 33
Fax 0463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at